



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte

Wartungsarbeiten!

Unsaubere Wartung kann zu schweren Personen-

oder Sachschäden führen.

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten.
- Sicherstellen, dass das Fenster oder die Fenstertür während der Wartungsarbeiten nicht unbeaufsichtigt auf- oder zuschlagen kann.
- Einstellarbeiten an den Beschlägen – besonders im Bereich der Ecklager oder Laufrwegen und der Schoren sowie das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhängen der Flügel von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
- Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.

Mindestens jährlich, im Schut- und

Hotelbau halbjährlich:

	Fachbetrieb	Endanwender
Gegeneventuelle Befestigungsschrauben nachziehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschädigte Schrauben ersetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegeneventuelle Teile austauschen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle beweglichen Teile mit säure- und harzfreiem Öl aus dem Fachhandel ölen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schließstücke aus Stahl mit säure- und harzfreiem Fett aus dem Fachhandel fetten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Durchführung nur vom Fachbetrieb
 = Durchführung nicht vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten ausführen!

= Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender



HINWEISE!

Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei Wartungsarbeiten beachten:

- Austratendes oder überschüssiges Fett an Schmierstellen entfernen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschte Öle in geeigneten Behältern auffangen und umweltgerecht entsorgen.

Die dargestellte Beschlagsübersicht zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen. Die dargestellte Beschlagsübersicht entspricht nicht zwingend dem tatsächlich eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Schmierstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensters.

